



Suministros Anper S.L. Tel: 93.697.40.48 Fax: 93.586.05.76
 Suministro para la Industria cerámica: esmaltes, óxidos, pastas cerámicas, herramientas, etc.

F. TÉCNICA .

CABINAS PINTURA

REF:



Modelo	Medidas interiores			Medidas exteriores			Extracción m ³ /h	Diámetro extracción
	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO		
C-1	470	400	580	600	600	780	1050	250
C-2	570	600	880	700	800	1850	1850	330
C-3/ C-3 II + INOX	670	560	880	800	1040	1850	2600	330

Las cabinas están construidas con chapa de acero plegada totalmente indeformable, dando una gran solidez. Tratada contra la corrosión y pintada con pinturas epoxis de gran dureza.

C-1: Turbina de extracción de aire de 1050m³/h. Torneta giratoria de posición de trabajo regulable. Filtro de aire de fácil extracción y limpieza.

C-2: Turbina de extracción de aire de 1850m³/h. Iluminación en pantalla estanca. Torneta giratoria de posición de trabajo regulable. Filtro de aire de fácil extracción y limpieza.

C-3: Turbina de extracción de aire de 2600m³/h. Cortina de agua con un depósito. Iluminación en pantalla estanca. Torneta giratoria de posición de trabajo regulable. Filtro de aire de fácil extracción y limpieza.

C-3 II: Turbina de extracción de aire de 2600m³/h. Cortina de agua con dos depósitos de residuos independientes (con posibilidad de más depósitos). Iluminación en pantalla estanca. Torneta giratoria de posición de trabajo regulable. Filtro de aire de fácil extracción y limpieza.

Los modelos C-3 y C-3 II se pueden fabricar en Acero Inoxidable para una mayor resistencia contra la corrosión.

Las especificaciones del producto están basadas en la información facilitada por nuestros proveedores como parte de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. No obstante, esto no significa que el cliente no deba realizar controles a la recepción del producto del mismo modo. El cliente deberá realizar sus propias pruebas para determinar si el producto se ajusta a los requisitos del fin para el que va a ser usado.